

- Prawidłowo zamontowane stelaże wytrzymują obciążenie do 400 kg.
- W przypadku awarii spłuczki dostęp do jej wnętrza jest prosty – przez otwór rewizyjny znajdujący się pod przyciskiem spłukującym. W ten sposób można wyjąć wszystkie elementy, najczęściej nawet nie używając specjalistycznych narzędzi.
- Stelaże różnią się wielkością: w niskich modelach wysokość ramy nośnej wynosi 80 lub 90 cm, w wysokich – od 110 do 130 cm. Im niższa lub węższa jest konstrukcja, tym wyższa cena (różnica rzędu 15–30 proc.). Planując instalację miski pod oknem lub połączenie jej wspólną półką z umywalką, powinniśmy zdecydować się na niski stelaż.
- Wysokość stelaża rzutuje na to, na jakiej wysokości będzie przycisk do spłukiwania – w stelażach wyższych widać go nawet wtedy, gdy deska jest podniesiona, w niskich trzeba opuścić deskę, by mieć do niego dostęp.
- Sprawdźmy, czy przycisk spłukujący pasuje do wybranego przez nas stelaża, może się bowiem okazać, że ten, który akurat najbardziej nam się podoba, nie da się zamontować. Zwykle stelaże i przyciski różnych producentów nie pasują do siebie.



◀ Monolit to jedyny na rynku stelaż z gotową estetyczną obudową. Aby go zamontować, nie trzeba skuwać starej glazury ani wymieniać instalacji. Można przy nim zainstalować urządzenie dowolnego producenta (również stojące).
Producent: **Geberit**