



Geberit

W dniu 1.05.2008 r. firma Geberit wprowadziła do asortymentu nowy stelaż podtynkowy Duofix3, który zastąpił dotychczasowy model stelaża do lekkiej zabudowy Geberit Duofix. Warto zwrócić uwagę, że cena nowego produktu mimo szeregu wprowadzonych innowacji pozostała niezmienną. Firma Geberit nie uległa widocznej na rynku tendencji podwyższania cen unowocześnianych produktów, ponieważ utrzymywanie własnych produktów w czołowie technologicznej na świecie traktuje jako swój obowiązek względem klientów.

Udogodnień dla instalatora oraz użytkownika jest wiele. Większość zmian dotyczy spłuczki podtynkowej, która jest obecnie pierwszą na rynku spłuczka instalowaną bez użycia narzędzi. Sam zbiornik od wielu lat produkowany jest metodą wydmuchiwaną z jednolitego rękawa tworzywa i wraz z kolanem dopływowym do miski ustępowej stanowi jednorodną całość, co zapewnia bezwzględnie trwałość. Ujednolicono za to kolorystykę części wewnątrz spłuczki, co znacznie uprościło regulację: wystarczy tylko zapamiętać, że części podlegające regulacji mają kolor niebieski.

Dodatkowo zastosowano wiele usprawnień, które powodują, iż montaż stał się już tylko przyjemnością:

- Skrzynka ochronna jest od teraz „wklikowana” na ramkę mocującą, co przyspiesza i ułatwia montaż. Jej budowa dodatkowo chroni przed dostawaniem się kurzu i innych nieczystości do wnętrza spłuczki.
- Pokrywa skrzynki montażowej jest mocowana zawiasowo do skrzynki ochronnej,



co gwarantuje mniejsze zabrudzenie wnętrza spłuczki podczas prac budowlanych oraz utrudnia zagubienie tego zabezpieczenia.

- Ramka mocująca przycisku mocowana jest bez użycia narzędzi.

• Zabezpieczony przed przekręceniem zawór kątowy z pokrętką ręczną pozwala na łatwe ręczne przykręcanie, otwieranie i zamykanie zaworu zabudowanego w każdej pozycji.

• Gniazdo zaworu spustowego nie ma zatrzasków, co ułatwia montaż i demontaż gniazda, a nowa, bardziej miękka uszczelka wargowa powoduje, że nawet przy silnym zakamienieniu uszczelka pozostaje na swoim miejscu podczas demontażu gniazda i nie pozostaje wewnątrz spłuczki.

• Element ustalający zaworu spustowego posiada wmontowaną sprężynę, co powoduje przejmowanie naprężeń wynikających z ewentualnego wadliwego zamontowania spłuczki.

• We wszystkich elementach ze spłuczka UP320 i UP200 jest teraz standardowo instalowana rurka ochronna dla przyłącza urządzenia Balena.

Jednym słowem uzbrojenie spłuczki i montaż przycisku to praca, którą można wykonać gołymi rękoma!

Sam stelaż to już także inna konstrukcja. Jego najważniejszą zaletą jest fakt, że montaż może być wykonany tylko przez jedną osobę. Stelaża nie trzeba w tym czasie przytrzymywać. Element Duofix ma bowiem regulowane nogi, które można wysunąć do żądanej wysokości, a ciężar elementu jest hamowany przez specjalnie zamontowane

elementy samohańmujące. Dzięki temu można łatwo ustawić pozycję stelaża oraz wypoziomować go. A to jeszcze nie wszystko! Jest jeszcze kilka nowych elementów wspomagających pracę instalatora:

- Ustawienie kolana odpływowego – teraz w 12 pozycjach dla ułatwienia pracy instalatora oraz dla wyeliminowania możliwości przecieku.
- Wspornik z szybkim ustalaniem głębokości – bez dokręcenia śrub.

I to także jeszcze nie wszystko!

Wiadomo, że w czasie pracy instalatora najczęściej problemów stwarzają sytuacje wyjątkowe. Obecnie, kiedy na rynku pojawiają się nowe produkty o coraz śmielszych rozwiązaniach, takich sytuacji jest coraz więcej. Geberit w takich przypadkach daje instalatorowi gotowe rozwiązania, a więc nie tylko czas, ale także pewność wieloletniego działania. Oto kilka ze specjalnych zastosowań naszych produktów:

- Zestaw dodatkowych wsporników do mocowania nóg elementu Duofix do tylnej ściany, bez konieczności wiercenia otworów w podłodze w sytuacji, kiedy mamy do czynienia ze szczelną izolacją przeciwwodną lub ogrzewaniem podłogowym.



o wysięgu >61 cm,

- wysokość ceramiki ustawiana w zakresie 41-46 cm.

• Zestaw uzupełniający do wsparcia misek ustępowych o małej powierzchni tylnej.

• Zestaw do montażu elementów Duofix między pionowymi profilami o rozstawie 50 do 65 cm.

• Zestaw do montażu umywalk o rozstawie mocowań między 38 a 58 cm.

Jednak dla użytkownika elementu montażowego Duofix najbardziej istotna jest zgodność przycisków i spłuczek. Dotychczasowe

spłuczki UP300 mogą być zaopatrywane w nowe, ciekawe przyciski, a nowe spłuczki współpracują z przyciskami Danceline. Dzięki takiemu rozwiązaniu do dyspozycji jest jeszcze szerszy asortyment przycisków!

 Anna Dąbrowska-Makara

ekspert

GEBERIT
Systemy instalacji sanitarnych

Anna Dąbrowska-Makara
Geberit Sp. z o.o.
www.geberit.com.pl

 022 843 06 96

 anna.dabrowska-makara@geberit.com