

Stelaże instalacyjne

Umożliwiają dowolne aranżowanie łazienek, pozwalają na projektowanie ich w sposób nowoczesny i niekonwencjonalny. Ułatwiają montaż urządzeń sanitarnych, a później utrzymanie pomieszczenia w czystości.

● Przy wyborze stelaża należy pamiętać, aby jak najlepiej dopasować go do naszej łazienki. Producenci oferują stelaże o różnej szerokości i wysokości, także wersje narożne albo do nietypowych łazienek, np. na poddaszu.

● Po zamontowaniu stelaża widoczny jest tylko przycisk spłukujący. Przez ukryty pod nim **otwór rewizyjny**, można w razie naprawy dostać się do spłuczki lub umieścić w zbiorniku środki dezynfekcyjne.

● Powszechnie używane stelaże pod miski ustępowe składają się z: metalowej ramy (stal malowana proszkowo, blacha ocynkowana) z zamocowanym zbiornikiem spłukującym, styropianowej obudowy zbiornika tłumiącej hałas, niezbędnych przyłączy – wodociągowego i kanalizacyjnego, elementów mocujących spłuczkę i miskę ustępową.



● **Przyciski** nie stanowią kompletu ze stelażem, trzeba je dokupić oddzielnie. Ponieważ nie są uniwersalne, nie można ich wybierać całkiem dowolnie – należy je dopasować do rodzaju stelaża i spłuczki.

Czy wiesz, że...

- **stelaże służą do montażu różnych przyborów sanitarnych** – misek ustępowych, bidetów, umywalk oraz pisuarów, umożliwiają ukrycie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Dostępne są również konstrukcje do montażu armatury czerpalnej, zabudowy pionów sanitarnych oraz do bezpiecznego mocowania uchwyty dla osób niepełnosprawnych.
- w zależności od rodzaju ściany, do której mają być mocowane, możemy wybrać system: **do zabudowy ciężkiej** (montowany na ścianie i obmurowywany) albo **do zabudowy lekkiej** (montowany na ścianie i obudowywany płytą gipsowo-kartonową lub mocowany do lekkich ścian działowych o konstrukcji szkieletowej).
- są odpowiednie **zarówno do misek ustępowych wiszących, jak i stojących** (w tym przypadku mają one za zadanie ukrycie w ścianie zbiornika spłukującego).
- wszystkie stelaże **wytrzymują obciążenie statyczne do 400 kg**.
- do montażu tego samego przyboru sanitarnego nadają się **różne stelaże**, np. umywalkowy standardowy, przystosowany jest do umywalk podwójnych lub ze specjalnym cofniętym uchwytem na syfon podtynkowy (dla osób niepełnosprawnych).
- **stelaże do zawieszania przyborów innych niż sedes** mają prostszą konstrukcję – metalowe ramy z kompletem przyłączy i innych elementów montażowych, bez zbiorników spłukujących.
- kupując stelaż, należy zwracać uwagę na **warunki gwarancji** – renomowane firmy udzielają jednokrotnej w wszystkie części urządzenia, bywa jednak, że producent proponuje 10 lat gwarancji na ramę, a tylko 5 – na zbiornik.