

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 015/3_PL11

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Elementy konstrukcji szkieletowej ściany działowej Geberit Duofix
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Szyba montażowa i pionowe kształtowniki montażowe Geberit Duofix, wg. załącznika
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
do wykonywania instalacyjnych ścian działowych systemu Geberit Duofix i mocowania elementów (ram) montażowych do urządzeń sanitarnych systemu Geberit Duofix
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Geberit International AG, Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona, Szwajcaria
Miejsce produkcji: UE
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
Geberit Sp. z o.o., ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa, www.geberit.pl
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 3
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - 7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium / laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy
 - 7b. Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2020/1326 wydanie 2
Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Sztywność jako: • ugięcie od obciążenia równomiernie rozłożonego 250 N/m ² • ugięcie od obciążenia liniowego siłą poziomą 1,0 kN/m działającą na wysokości 1,2 m od poziomu podłogi • ugięcie przy obciążeniu liniowym siłą poziomą, działającą na wysokości 1,1 m od poziomu podłogi o wartości 1,36 kN/m ugięcie przy obciążeniu liniowym siłą poziomą, działającą na wysokości 1,1 m od poziomu podłogi o wartości 2,72 kN/m	nie przekracza 25 mm; H/100 nie przekracza 25 mm; H/100 25 mm 40 mm	
Odporność na uderzenia ciałem miękkim i ciałem twardym w zakresie bezpieczeństwa użytkowania oraz trwałości i przydatności użytkowej	kategoria użytkowania IVa	
Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia	nierozprzestrzeniające ognia (NRO)	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Bożena Pernak - Koordynator ds. certyfikacji i dopuszczeń
.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Warszawa, 02.07.2025

.....
(miejsce i data wydania)



.....
(podpis)

**Załącznik do Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych
Nr 015/3_PL11**

Element konstrukcyjny Geberit Duofix, H220-280

Element konstrukcyjny Geberit Duofix, H260-320

Element konstrukcyjny Geberit Duofix, H300-360

Element konstrukcyjny Geberit Duofix, H340-400

Szyna montażowa Geberit Duofix