

## KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 046/3 PL34

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:  
Odpływy łazienkowe
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:  
Odpływy podłogowe WS30
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
- do odprowadzania wody z natrysków,  
- do zabudowy przy wysokości warstw podłogi nie mniejszej niż 65 mm
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:  
Geberit International AG, Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona, Szwajcaria  
Miejsce produkcji: Geberit Produktions GmbH & Co. KG, Geberitstrasse 1, 3140 Pottenbrunn/St. Pölten Austria
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:  
Geberit Sp. z o.o., ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:  
7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium / laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy  
7b. Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2020/1514 wydanie 2  
Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

### 8. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań | Deklarowane właściwości użytkowe                     | Uwagi |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|
| Odporność na temperaturę, klasa A                                                          | Spełnione                                            |       |
| Odporność syfonu na ciśnienie > 200 Pa                                                     | Spełnione                                            |       |
| Wodoszczelność                                                                             | Brak przecieków                                      |       |
| Szczelność zapachowa                                                                       | Ciśnienie nie spada poniżej 180 Pa w czasie 15 minut |       |
| Przepustowość [l/s]                                                                        | ≥ 0,4                                                |       |
| Wytrzymałość na obciążenie                                                                 | K3                                                   |       |
| Zdolność do samooczyszczania                                                               | Spełnione                                            |       |
| Odporność na zatykanie                                                                     | Spełnione                                            |       |
| Szczelność połączeń korpusu i elementów przedłużających                                    | Brak przecieków                                      |       |
| Wytrzymałość pierścienia dociskowego                                                       | Brak uszkodzeń i zmian położenia                     |       |
| Wytrzymałość mechaniczna                                                                   | Spełnione                                            |       |

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Bożena Pernak - Koordynator ds. certyfikacji i dopuszczeń

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Warszawa, 10.10.2025

(miejsce i data wydania)

  
 .....  
 (podpis)