

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 060/3 PL21

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Geberit Silent-Pro
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Rury Geberit Silent-Pro
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
do bezciśnieniowego odprowadzania nieczystości i ścieków w instalacjach kanalizacyjnych wewnątrz konstrukcji budynków - w obszarze „B”
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Geberit International AG, Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona, Szwajcaria
Miejsce produkcji: Geberit Produzione Spa, Viale del Lavoro, 4, 45010 Villadose, Włochy
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
Geberit Sp. z o.o., ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium / laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2019/1087 wydanie 2
Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wymiary	Spełnia	
Skurcz wzdłużny rur, %	≤ 2; brak uszkodzeń w postaci pęcherzy, rozwarstwień i pęknięć	
Masowy wskaźnik szybkości płynięcia MFR (230°C / 2,16 kg), g/10 min – zmiana MFR w wyniku przetwarzania surowca nie większa niż +/- 20%	Spełnia	
Odporność rur na uderzenie zewnętrzne, %	TIR ≤ 10	
Odporność rur na uderzenie zewnętrzne (metoda schodkowa), H ₅₀ ≥ 1,0 m	Najwyżej jedno pęknięcie poniżej wysokości spadania 0,5 m	
Szczelność połączeń badana wodą	Brak przecieków	
Szczelność połączeń badana powietrzem	Brak przecieków	
Szczelność połączeń kielichowych z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym	Spełnia	
Odporność połączeń na cykliczne działania podwyższonej temperatury	Spełnia	
Właściwości akustyczne	Zgodne z ITB-KOT-2019/1087 wydanie 2, tablica 2	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Bożena Pernak - Koordynator ds. certyfikacji i dopuszczeń

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Warszawa, 09.12.2025

(miejsce i data wydania)


(podpis)