

**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH  
nr 089/2 PL11**

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:  
Stelaże podtynkowe Geberit Duofix
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:  
Stelaże Geberit Duofix do umywalek
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
Do mocowania armatury i urządzeń sanitarnych: umywalek i zaworów wypływowych baterii
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:  
Geberit International AG, Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona, Szwajcaria  
Miejsce produkcji: Geberit Lichtenstein GmbH, Kastanienstrasse 7, D-09356 St. Egidien, Niemcy; Geberit Produktions GmbH, Theuerbachstrasse 1, D-88630 Pfullendorf, Niemcy.
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:  
Geberit Sp. z o.o., ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
  - 7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium / laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy
  - 7b. Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2025/2861 wydanie 2  
Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Nośność ram montażowych: - do umywalek (odkształcenia doraźne: $\leq 12$ mm / 60 min; odkształcenia trwałe: $\leq 4$ mm / do 5 min po zdjęciu obciążenia),  - do zaworu wypływowego baterii (odkształcenia doraźne: $\leq 10$ mm / 60 min; odkształcenia trwałe: $\leq 2$ mm / do 5 min po zdjęciu obciążenia),	nie wykazują uszkodzeń oraz odkształceń przy obciążeniu siłą pionową:  1,5 kN 3,0 kN przy zastosowaniu blachy wzmacniającej Geberit  0,25 kN	
Trwałość ram montażowych	Spełniona	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.


W imieniu producenta podpisał(a):

Bożena Pernak - Koordynator ds. certyfikacji i dopuszczeń

.....  
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Warszawa, 15.06.2026

.....  
(miejsce i data wydania)

  
.....  
(podpis)