

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH **nr 096/1 PL22**

- Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Geberit Mapress Therm
- Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Rury i kształtki Geberit Mapress Therm d 22 + d 108
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do budowy sieci przewodów rurowych stałych urządzeń gaśniczych wodnych, tj.: instalacje tryskaczowe, instalacje wodociągowe przeciwpożarowe - hydrantowe
- Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Geberit International AG, Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona
Miejsce produkcji: UE
- Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
Geberit Sp. z o.o., ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa, www.geberit.pl
- Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 1
- Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium / laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna nr: CNBOP-PIB-KOT-2024/0405-1005 wydanie 2
Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej: Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy; AC063; 063-UWB-0694

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Maksymalne ciśnienie robocze: DN20 – DN65: 16 bar DN80 – DN100: 10 bar (przy zastosowaniu specjalnej zaciskarki odpowiednio DN80: 16 bar, DN100: 12,5 bar)	Spełnione	
Materiał: Rury: stal nierdzewna 1.4520 Kształtki: stal nierdzewna 1.4401, 1.4301	Spełnione Spełnione	
Wytrzymałość mechaniczna	Spełnione	
Odporność na płomienie	Spełnione	
Odporność na niską temperaturę (-20°C)	Spełnione	
Odporność na wysoką temperaturę (110°C)	Spełnione	
Wytrzymałość na skręcanie	Spełnione	
Straty ciśnienia na złączach	Spełnione	
Wytrzymałość na podciśnienie	Spełnione	
Trwałość znakowania	Spełnione	

- Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Bożena Pernak – Koordynator ds. certyfikacji i dopuszczeń

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Warszawa, 05.09.2025

(miejsce i data wydania)


(podpis)