

**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH  
nr 015/2\_PL11**

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Elementy konstrukcyjne Geberit Duofix
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Elementy konstrukcyjne Geberit Duofix wg załącznika
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
Do wykonywania instalacyjnych ścian działowych oraz mocowania elementów montażowych
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:  
Geberit International AG, Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona  
Miejsce produkcji: EU
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:  
Geberit Sp. z o.o., ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa, [www.geberit.pl](http://www.geberit.pl)
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 3
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
  - 7a. Polska norma wyrobu: nie dotyczy  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy
  - 7b. Krajowa ocena techniczna nr: ITB-KOT-2020/1326 wydanie 1  
Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Sztywność jako: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ugięcie od obciążenia równomiernie rozłożonego 250 N/m<sup>2</sup></li> <li>• Ugięcie od obciążenia liniowego siłą poziomą 1,0 kN/m działającą na wysokości 1,2 m od poziomu podłogi</li> <li>• Ugięcie przy obciążeniu liniowym siłą poziomą, działającą na wysokości 1,1 m od poziomu podłogi o wartości 1,36 kN/m</li> <li>• Ugięcie przy obciążeniu liniowym siłą poziomą, działającą na wysokości 1,1 m od poziomu podłogi o wartości 2,72 kN/m</li> </ul>	nie przekracza 25 mm  nie przekracza 25 mm  25 mm  40 mm	
Odporność na uderzenia ciałem miękkim i ciałem twardym w zakresie bezpieczeństwa użytkowania oraz trwałości i przydatności użytkowej	kategoria użytkowania IVa	
Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia	nierozprzestrzeniające ognia (NRO)	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Adam Pillich Dyrektor ds. Produktów

.....  
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Warszawa, 16/04/2020

.....  
(miejsce i data wydania)

Geberit Sp. z o.o.

mgr inż. Adam Pillich

Dyrektor ds. Produktów

PROKURENT

*mgr. Pillich*  
.....  
(podpis)

Geberit Sp. z o.o. · ul. Postępu 1 · 02-676 · Warszawa · Telefon +48 22 843 06 96 · Fax + 48 22 843 47 65 · [www.geberit.pl](http://www.geberit.pl)

**Załącznik do krajowej deklaracji właściwości użytkowych  
nr 015/2\_PL11**

Element konstrukcyjny Geberit Duofix, H220-280

Element konstrukcyjny Geberit Duofix, H260-320

Element konstrukcyjny Geberit Duofix, H300-360

Element konstrukcyjny Geberit Duofix, H340-400

Szyna montażowa Geberit Duofix (komplet 2x3m z kołkami rozporowymi)